



	PROECO HX			SOLARIS-X (wersja Pro oraz Econo)			
	HX-170	HX-220	HX-280	X-190	X-230	X-270	X-330
Zasobnik na wodę:	stal nierdzewna SUS 304						
Izolacja termiczna zasobnika:	pianka poliuretanowa wysokiej gęstości, min. 50mm						
Obudowa zasobnika:	PVDF			stal nierdzewna SUS 304 (ver. Pro) lub SUS 201 (ver. Econo)			
Pojemność zasobnika (l.):	147	190	240	172	208	248	289
Pojemność całego zestawu (l.):	191	247	313	224	272	326	380
Ilość rur próżniowych:	17	22	28	20	25	30	35
Rozmiar rur próżniowych:	58 / 1800 mm						
Rodzaj absorbera:	trójwarstwowy CU/SS-ALN(H)/SS-ALN(L)ALN						
Odporność na grad:	Φ25 mm						
Zastosowanie Heat-Pipe:	NIE						
Wymiennik ciepła w zasobniku:	miedziana węzownica - 30 metrów (woda w zasobniku oraz w rurach próżniowych służy jako bufor ciepła)						
Stelaż:	stal ocynkowana, malowana proszkowo			stal nierdzewna SUS 304 (ver. Pro) lub SUS 201 (ver. Econo)			
Powierzchnia montażu:	płaska oraz skośna (stelaż uniwersalny)						
Wypożaenie:	zbiorniczek wyrównawczy 5 l. anoda magnezowa ¾"			grzałka elektryczna ¾" 2000 W (tylko w wersji Pro) zbiorniczek wyrównawczy 5 l. ze stali nierdzewnej anoda magnezowa ¾"			
Wydajność:	podnosi temp. wody o 45-60°C w słoneczny dzień						
Przeznaczony dla osób::	2 - 4	4 - 6	5 - 7	3 - 5	4 - 6	5 - 7	6 - 8

Przykładowy schemat podłączenia słonecznego podgrzewacza wody z serii: PROECO HX oraz SOLARIS-X

