

■ Bezciśnieniowe słoneczne podgrzewacze wody

z serii: PROECO YL
SOLARIS-L
HYDRA-L



	PROECO YL					SOLARIS-L (wersja Pro oraz Econo)					HYDRA-L	
	YL-100	YL-150	YL-200	YL-240	YL-280	L-95	L-145	L-190	L-230	L-270	L-100	L-160
Zasobnik na wodę:	stal nierdzewna SUS 304											
Izolacja termiczna zasobnika:	pianka poliuretanowa wysokiej gęstości, min. 50mm											
Obudowa zasobnika:	PVDF					stal nierdzewna SUS 304 (ver. Pro) lub SUS 201 (ver. Econo)					stal nierdzewna SUS 201	
Pojemność zasobnika (l.):	87	128	172	206	240	87	128	172	208	248	89	135
Pojemność całego zestawu (l.):	113	168	224	269	313	113	168	224	272	326	112	171
Ilość rur próżniowych:	10	15	20	24	28	10	15	20	25	30	11	17
Rozmiar rur próżniowych:	58 / 1800 mm										58 / 1500 mm	
Rodzaj absorbera:	trójwarstwowy CU/SS-ALN(H)/SS-ALN(L)ALN											
Odporność na grad:	Φ25 mm											
Zastosowanie Heat-Pipe:	NIE											
Wymiennik ciepła w zasobniku:	BRAK (c.w.u. znajduje się w zasobniku oraz w rurach próżniowych)											
Stelaż:	stal ocynkowana, malowana proszkowo					stal nierdzewna SUS 304 (ver. Pro) lub SUS 201 (ver. Econo)					stal nierdzewna SUS 201	
Powierzchnia montażu:	płaska oraz skośna (stelaż uniwersalny)											
Wydajność:	podnosi temp. wody o 45-60°C w słoneczny dzień											
Przeznaczony dla osób::	1 - 3	2 - 4	3 - 5	4 - 6	5 - 7	1 - 3	2 - 4	3 - 5	4 - 6	5 - 7	1 - 3	2 - 4

Przykładowy schemat podłączenia słonecznego podgrzewacza wody z serii: PROECO YL, SOLARIS-L oraz HYDRA-L

